

DomeCam Mini

Bekabelde IP-camera

Compatibiliteit	Bedieningspanelen Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Videorecorders NVR
Modellen	5 Mp / 2,8 mm • Resolutie van maximaal 2880 × 1620 px • Framerate 25 FPS • Kijkhoek van 100° tot 110° 5 Mp / 4 mm • Resolutie van maximaal 2880 × 1620 px • Framerate 25 FPS • Kijkhoek van 75° tot 85° 8 Mp / 2,8 mm • Resolutie van maximaal 3840 × 2160 px • Framerate 20 FPS • Kijkhoek van 100° tot 110° 8 Mp / 4 mm • Resolutie van maximaal 3840 × 2160 px • Framerate 20 FPS • Kijkhoek van 75° tot 85°
Videostream	Videoprotocol Snel en versleuteld peer-to-peer videoprotocol ontwikkeld door Ajax Systems. Opslag NVR microSD Apparaat voor geheugenopslag is niet inbegrepen. Codecs H.265 H.264 Dynamisch bereik HDR

	WDR
Communicatiekanalen	Ethernet tot maximaal 100 Mbps
Belangrijkste functies	Bewegingsdetectie De camera heeft software om beweging in het frame te detecteren. Objectdetectie met gebruik van AI • Mensen. • Huisdieren. • Voertuigen. Slimme IR-verlichting tot maximaal 35 m Automatische aanpassing van de intensiteit in realtime om overbelichting te voorkomen. Hierdoor worden objecten die ver weg of te dicht bij de camera zijn beter zichtbaar in omstandigheden met weinig licht. Actieve zone De camera richt zich op de delen van het zichtveld waar het apparaat beweging detecteert. Visuele verificatie van Ajax-alarmen Met het systeem kunt u een scenario instellen waarbij de Ajax-detectoren camera's activeren zodat deze beelden opnemen. Het resultaat wordt onmiddellijk naar de mobiele of desktop bewakingsapp gestuurd. Microfoon Met de juiste instellingen neemt de camera geluid op bij het object.
Voeding	Voedingseenheden 12 V= ± 20%, 1 A Tot maximaal 7,5 W aan netstroomverbruik. Ethernetpoort PoE-standaard 802.3at
Beveiliging tegen sabotage	mTLS Versleutelde verbinding voor gegevensbescherming. Authenticatie via de Cloud Zonder lokale toegangsrechten. Secure Boot Bescherming tegen spoofen van het apparaat.

	Verificatie van OTA-handtekening Beveiligde automatische firmware-update. Privacy Verdeling van toegangsrechten voor gebruikers in mobiele apps en voor de meldkamer in PRO Desktop.
Behuizing	Afmetingen 113 × 60 mm 4,45" × 2,36" Gewicht 360 g 12,70 oz Operationeel temperatuurbereik van -25 tot +40 °C van -13 tot +104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 90% Veiligheidsklasse IP65
Kleuren	Zwart Wit
Volledige set	DomeCam Mini Installatiesjabloon Installatiekit Snelstartgids
Garantie	24 maanden